

Power Generators

ESE 35 YW/RS

Artikel-Nr.: 333273

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt



dreifacher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher, Großtank für lange Laufzeiten, Bedieneinheit mit IP54-Schutzart nach der aktuellen Fassung der DGUV 203-032, Kaltstartkit mit Luftvorwärmung, Kühlmittel-Vorwärmsystem, galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz, Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckagewarner, 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung, Batteriehauptschalter, manuelle Ölabsaugpumpe, Fernstarteinrichtung. Fl-Schutzschalter. Erdungsset

	400) (0
Nennspannung 3~	400 V 3~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	44,0 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8 / 0,9
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP23
Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~	32,5 / 26,0
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	30,5 / 24,4
Generator-Typ	MeccAlte
Anzahl Zylinder Motor	4L
Hubraum	3319 ccm
Leistung bei 3000 U/min	30,7 kW
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt (I)	200
Verbrauch I/h bei 75% Last	5,82
Laufzeit (h) bei 75% Last	34
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	93
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	68
Gewicht ca. (kg)	1074
Maße L x B x H (mm)	2300 x 950 x 1200
Steckdosen	1x230V/16A Schuko, 1xCEE 230V/16A, 1xCEE 400V/16A, 1xC

Stand: 2018-11-30

Technische Daten

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtürmer übernehmen wir keine Haftung.