

# 14000 *curve*

NEU

1 Drehstrom-CEE Steckdose (32A), 1 Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), 2 Schutzkontaktsteckdosen (16A), allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Betriebsstundenzähler, 4 ausziehbare Tragegriffe, robuster Stahlgrundrahmen, rostfreies und leichtes Aluminium Chassis



## 14000 ED-S/SEBA SS *curve*

Bestell-Nr.: 986558  
GTIN: 4038469101545

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	13400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	600 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	19,3 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 386447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	14,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	8,5 l
Betriebszeit: Vollast	1,5 h
Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie)	148,5 kg
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	97 dB(A)
Schalldruckpegel (Variospeed aktiv)	69 dB(A)

- Innenliegender Aluminiumtank für einen maximalen Schutz und korrosionsbeständigkeit
- Optische Füllstandsanzeige
- Elektromechanisch und thermisch gesteuerter Choke für einen hohen Startkomfort bei tiefen Umgebungstemperaturen
- Große und leichte Wartungsklappen bieten eine bestmögliche Inspektions und Servicefreundlichkeit
- Verbesserte Erreichbarkeit von verschiedenen Wartungsteilen ohne Werkzeug
- Abgasaustritt 180° drehbar

