Produktgruppe USV - Anlagen JOVYLINE

Einsatzgebiete: Sicherung der Stromversorgung von PCs, CAD-Arbeitsstationen, Home-Offices etc.

JOVYLINE 625VA / 1200VA / 2200VA

Die USV-Anlagen der Typenreihe JOVYLINE stellen eine äußerst innovative Generation unterbrechungsfreier Stromversorgungsanlagen dar. USV-Anlagen dieser Typenreihe sind speziell für PC-Arbeitsplätze entwickelt worden.

Die USV-Anlagen der Typenreihe JOVYLINE arbeiten nach dem Offline-Prinzip (netz-interaktiv) und sind eine wirtschaftliche Alternative zu Online-USV-Anlagen.

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen vom Typ JOVYLINE 625/1200/2200 bieten einen umfassenden Schutz für Computer im Privat- oder Bürobereich. Anlagen dieser Typenreihe sind eine preisgünstige Alternative zu den Anlagen der JOVYTEC-Reihe, die im industriellen Bereich Einsatz finden.

Neben ausgereiften Fertigungsmethoden und modernen elektronischen Bauteilen werden alle Geräte dieser Typenreihe unter härtesten Bedingungen geprüft und vor Auslieferung einem 48-Stunden-“Burn-In-Test“ unterzogen. Bei Anlagen der JOVYLINE-Serie garantieren wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland den Austausch eines defekten Gerätes innerhalb von 48 Stunden.

Der USV liegt eine kostenlose Shutdown-Software inklusiv Kabel bei. Diese Software ermöglicht ein geordnetes Herunterfahren von PCs unterschiedlichster Betriebssysteme. Darüber hinaus lassen sich bei den direkt an die USV-Anlage angeschlossenen Rechnern Zustände und Messwerte der USV-Anlagen anzeigen und archivieren.

Die USV-Anlagen der Typenreihe JOVYLINE verfügen über eine USB-Schnittstelle, einen Netzeingangsstecker und Ausgangssteckdosen für die Verbraucher.

Darüber hinaus verfügen USV-Anlagen der JOVYLINE-Reihe über einen Überspannungstransientenschutz für Modem, Netzwerk und Telefon.

JOVYLINE 1200 / 2200
Rückansicht

L3 communications
JOVYATLAS

Produktgruppe USV - Anlagen
JOVYLINE

Technische Daten:

JOVYLINE 625 / 1200 / 2200 (netz-interaktiv)

Technische Daten

Eingangsspannung		230 V ± 25 %	
Ausgangsspannung		230V	
Ausgangsfrequenz		50 Hz / 60 Hz ± 1 % Batteriebetrieb	
Leistung		625 VA / 1200 VA / 2200 VA	
Schutzart		IP 21	
Temperatur		0 °C bis 40 °C	
Geräuschpegel		< 40 dB (A) / < 48 dB (A) bei Batteriebetrieb	
Batterie		verschlossen, wartungsfrei (Lebensdauer 6-9 Jahre nach Eurobat)	
Wirkungsgrad		97 % / 92 % bei Batteriebetrieb	
Luftfeuchtigkeit		0 - 95 % nicht betauend	
Klassifizierung		VFD-Y-311 gemäß IEC/DIN/EN 62040-3	
Ausgänge	**JOVYLINE 625**	1 Schuko-Steckdose USV-gestützt	
	JOVYLINE 1200	2 Schuko-Steckdosen USV-gestützt, 1 Schuko-Steckdose netzversorgt	
	JOVYLINE 2200	2 Schuko-Steckdosen USV-gestützt, 1 Schuko-Steckdose netzversorgt	
Maße und Gewicht	**JOVYLINE 625**	B x H x T: 97 mm x 135 mm x 320 mm	6,5 kg
	JOVYLINE 1200	B x H x T: 130 mm x 192 mm x 382 mm	13,4 kg
	JOVYLINE 2200	B x H x T: 130 mm x 192 mm x 382 mm	15,9 kg
Lieferumfang		USV, USB-Kabel, Software, Netzanschlusskabel, Handbuch	

Optional erhältliches Zubehör

Shutdownsoftware JUMP Masterlizenz CD für WIN, Novell, UNIX, MAC OS
Shutdownsoftware JUMP Multiserverlizenz (je Server 1 Lizenz)
Ersatzbatterie JOVYLINE 625
Ersatzbatterie JOVYLINE 1200
Ersatzbatterie JOVYLINE 2200
SNMP-Adapter Typ JAS 2010, (externes Gerät)

Besondere Merkmale

Extrem leise
USB-Schnittstelle
Automatische Spannungsregulierung
Platzsparendes Gehäuse mit Schuko-Steckdosen
Über-/Unterspannungsschutz
Überspannungsschutzsteckdose für Modem / Netzwerk incl. Kabel
Kostenlose Lightversion Shutdownsoftware incl. Kabel
Netzanschlusskabel
Manuelle und automatische Testfunktion für Batterie und USV
Quittierbarer Summer
Start der USV ohne Netz möglich